

# UP Dosen 1007 - 1008 - 1009

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie



372 101 447 - 1007



372 104 447 - 1008



372 101 047 - 1009

## Die bewährte Unterputzdose

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Durch die geringe Einbautiefe sind sie sehr gut für Fertigbauelemente geeignet.

## Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20 und zT M25.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellenschlauch fixiert.

## Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 650°C und sind daher ideal für den Einbau in nicht brennbare Wände.

## Farbe, Material

Weiss, HDPE (halogenfrei).

E-No	Ammer-No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen	Grösse
372 101 447	1007	100	UP 1er Dose, GDP 650°C	60 x 60 x 45	8x ø20 / 3x ø25	1x1
372 104 447	1008	50	UP 2er Dose, GDP 650°C	120 x 60 x 45	6x ø20 / 3x ø25	2x1
372 101 047	1009	120	UP 1er Dose, GDP 650°C	60 x 60 x 35	7x ø20 / 3x ø25	1x1



**POLYVERIX**  
**AMMER AG**



Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)